

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає його вимогам та потребам. Замовник керується п.2 ч.2 ст.5 3У «Про публічні закупівлі» де зазначено, що закупівлі здійснюються за принципами максимальної економії, ефективності та пропорційності.

№	Назва товару	Технічні характеристики	К-сть, шт.
1.	Стіл учнівський одномісний прямокутний з полицею ЛДСП 4-7 або еквівалент	Призначення: для облаштування приміщень закладів освіти. Матеріали: каркас – металева труба круглого перетину діаметром 22 мм та 27 мм, товщина стінки 1,2 мм. стілниця - ЛДСП 16 мм розміри: ширина - 700 мм; глибина - 500 мм; висота - 640-820 мм Габаритний розмір - 700x500x640-820 мм Особливості: наявна полиця.	18
2.	Стілець учнівський на круглій трубі HPL або еквівалент	Призначення: для облаштування приміщень закладів освіти. Матеріали: каркас – металева труба круглого перетину діаметром 25 мм та 32 мм, товщина стінки 1,2 мм сидіння та спинки - фанера покриття сидіння та спинки - HPL-пластик Розміри: ширина - 380 мм, глибина - 445 мм, висота - 380-460 мм Габаритний розмір - 380x445x790-870 мм	18
3.	Стіл демонстраційний з МИЙКОЮ Pro МДФ+HPL (для вчителя) або еквівалент	Призначення: для демонстраційних робіт та облаштування робочого місця вчителя, оснащеного мийкою. Конструкція: каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби та листового металу, з'єднаних під стільницею та під тумбою металевими перемичками. Передній комбінований екран на всю висоту столу складається з елементів із ЛДСП та проміжної металевої перемички. Передбачена закрита тумба з простором для	1

		підведення сантехнічних комунікацій. Стільниця прямокутної форми, з інтегрованою мийкою. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: закрита тумба під мийку, відкрита ніша під стільницею, 4 шухляди: 1 шухляда з фасадом висотою 250 мм; 3 шухляди з фасадами висотою 133 мм. Шухляди встановлені на телескопічних направляючих повного висування (довжина — 450 мм). Врізна мийка та змішувач-монокран у комплекті (сіфон і шланги для підведення води — не входять). Матеріали: каркас виготовлений із сталеві прямокутної труби 50×25 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Бокові елементи та дверцята — листовий метал товщиною 1 мм. Стільниця — МДФ товщиною 16 мм, покриття НРЛ, крайка ПВХ не менше 1,0 мм. Корпус, фасади, шухляди, полиці — ламінована ДСП товщиною не менше 18 мм, крайки ПВХ: фасади — не менше 1,0 мм, корпус — не менше 0,5 мм. Габаритні розміри: ширина — 1800 мм; глибина — 750 мм; висота — 900 мм.	
4.	Стіл лабораторний Pro МДФ+НРЛ (для учня) або еквівалент	Призначення: призначений для обладнання лабораторних і навчальних приміщень закладів освіти. Конструкція: каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби, з'єднаних металевими перемичками та доповнених боковими елементами з листового металу для жорсткості конструкції. Кожна опора спирається на горизонтальну площину основу з регульованими опорами-ніжками. Передній екран на всю висоту столу, комбінований: складається з двох горизонтальних елементів із ЛДСП, між якими розташована металева перемичка. Матеріали: Каркас виготовлений із прямокутної сталеві труби 50×25 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Проміжний металевий елемент — з листового металу товщиною не менше 1,0 мм. Стільниця виготовлена з МДФ товщиною 16 мм, вкрита НРЛ-пластиком. Елементи екрана — з ламінованої ДСП	4