

1.	Стіл учнівський одніомісний прямокутний	Призначення: для облаштування приміщень закладів освіти. Матеріали: каркас – металева труба круглого перетину діаметром 22 мм та 27 мм, товщина стінки 1,2 мм. стілшня - ЛДСП 16 мм розміри: ширина - 700 мм; глибина - 500 мм; висота - 640-820 мм Габаритний розмір - 700x500x640-820 мм Особливості: наявна полиця.	60
2.	Стілець учнівський	Призначення: для облаштування приміщень закладів освіти. Матеріали: каркас – металева труба круглого перетину діаметром 25 мм та 32 мм, товщина стінки 1,2 мм сидіння та спинки - фанера покриття сидіння та спинки - HPL-пластик Розміри: ширина - 380 мм, глибина - 445 мм, висота - 380-460 мм Габаритний розмір - 380x445x790-870 мм	90
3.	Стіл вчителя з тумбою «Рго МДФ+HPL» (для вчителя) або еквівалент	Призначення: для роботи вчителя в навчальному кабінеті, кабінеті адміністрації чи методичному центрі. Матеріали:	3

		Каркас - труба прямокутного перетину 50x25 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм, та листовий метал товщиною не менше 1 мм Стільниця - МДФ 16 мм вкрита HPL пластиком Особливості: вбудована тумба з висувними шухлядами; ергономічна форма та підвищена стійкість. Розміри: ширина 1200 мм; глибина 600 мм; висота 760 мм Габаритний розмір: 1200x600x760 мм	
4.	Стіл демонстраційний з МИЙКОЮ «Pro МДФ+HPL» (для вчителя) або еквівалент	Призначення: для демонстраційних робіт та облаштування робочого місця вчителя, оснащеного мийкою. Конструкція: каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби та листового металу, з'єднаних під стільницею та під тумбою металевими перемичками. Передній комбінований екран на всю висоту столу складається з елементів із ЛДСП та проміжної металеві перемички. Передбачена закрита тумба з простором для підведення сантехнічних комунікацій. Стільниця прямокутної форми, з інтегрованою мийкою. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: закрита тумба під мийку, відкрита ніша під стільницею, 4 шухляди: 1 шухляда з фасадом висотою 250 мм; 3 шухляди з фасадами висотою 133 мм. Шухляди встановлені на телескопічних направляючих повного висування (довжина — 450 мм). Врізна мийка та змішувач-монокран у комплекті (сіфон і шланги для підведення води — не входять). Матеріали:	1